

# InduMedical™

TM

**Uutuus:**  
**Antimikrobi**  
**näppäimistö**  
**Microban® aktiivisuojalla**

Terveysthuolto Lääketeollisuus Kemianteollisuus Elintarvikeala



## Ominaisuudet

- Koteloitu kalvonäppäimistö on kehitetty sairaaloiden -, lääke-teollisuuden ja muiden hygieniapainoiteisten alojen käyttöön
- Aktiivinen suoja bakteereita ja itiöitä vastaan (bakteerit, virukset, homeet)
- Käsitelty näppäimistöpinta ehkäisee kontaminaatio ja infek-tio riskiä
- Käytetty Microban-teknologia antaa pitkäaikaisen suojan
- Tappaa useimmat itiöt
- Vedeltä suojattu rakenne helpottaa desinfiointia
- Näppäimistö on saatavissa taso (touchpad) hiirellä tai ilman, PS/2 ja USB liitännöillä
- Asiakaskohtaiset mallimuunnokset mahdollisia (värit, logot ym.)
- Tiiveysluokka IP65 standard

## Tekniset tiedot

Kalvomateriaali:	Microban käsitelty polyesteri
Näppäinten lkm:	104 tai 88 [Touchpad]
Näppäintekniikka:	lyhytliikeratainen mekaaninen kytkin
Näppäinvoima / liikerata:	2.6 N / 0.3 mm
Kytkimien elinikä:	3 Miljoonaa kytkentää
Suojaluokka:	IP65, NEMA 4x
Tietokone liitäntä:	PS/2; USB
Liittimet:	6-pin MiniDIN; USB-A
Kotelon mitat:	372 x 182 x 31 mm
Käyttölämpötila-alue:	0 °C to +70 °C
Materiaali:	ABS kotelo, Alumiininen etulevy

Integroitu tasohiiri (Touchpad)	
Liiketunnistusmetodi:	kapasitiivinen
Resoluutio:	40 cnt / mm



[scanmagnetics.com](http://scanmagnetics.com)

**TKS-088b-TOUCH-AM-KGEH**



**Features and benefits:**

- Antimicrobial polyester front sheet
- Kills most bacteria
- Still 99% efficiency after a simulated 15-year-use
- Compact-size version with integrated capacitive touchpad
- Highly reliable OMRON mechanical switches
- Positive tactile feedback and key embossing
- PS/2 and USB compatible
- Desktop version
- Rugged construction for reliable functionality and ergonomic design
- Chemical, abrasion and scratch resistant frontsheet
- > IP65 (NEMA 4x) sealing
- > 3 million operations per key
- Semi- or full customisation available

**Specification**

Number of Keys:	88
Keyswitch Technology:	short travel keys
Actuation Force/ -Travel:	2.6 N / 0.3 mm
Keyswitch Lifetime:	3 mil. operations
Protection Level:	IP65; NEMA 4x
Mounting Type:	desktop
Dimensions:	372 x 182 x 34 mm; 14.645" x 7.165" x 1.34"
Weight:	1400 g
Operating Temperature:	0 °C to +50 °C; 32 °F to 122 °F
Enclosure Material:	polystyrene

Cat.-No.	Product Name	
KS03213	TKS-088b-TOUCH-AM-KGEH-PS/2-US	PS/2; US-Layout
KS13209	TKS-088b-TOUCH-AM-KGEH-USB-US	USB; US-Layout
Other language versions/interfaces/configuration available on request		



FI-Kieliversio